

# Purgeur pneumatique 0,70L



**Rédacteurs :** Nicolas HOURIZADEH  
/ Florian HURTAUX (CH4Process)  
**Date :** 01/02/2024  
Version : 1.2



Purgeur de condensats

#21-007

Volume : 0,7l  
Ps : 16 bar  
Ts : 75°C

Ppilotage : 4 - 9 bar



22 rue de la clé des champs  
Eco quartier des docks  
93400 Saint Ouen

CE  II 3G Ex ec IIA T6 X  
PED : art. 3.3

61 rue Albert Dhalenne  
93400 Saint Ouen – France

Téléphone : +33 (0)1 40 12 63 59

Fax : +33 (0)1 85 09 74 96

Mail : [contact@ch4process.fr](mailto:contact@ch4process.fr)

N° SIRET : 817 510 241 RCS Bobigny  
(SAS)

[www.ch4process.fr](http://www.ch4process.fr)



**Un purgeur pneumatique automatique, sans perte de gaz, sans électricité, à chasse rapide**

### Caractéristiques

Ensemble déclencheur isolé

Purgeur industriel robuste

Entièrement pneumatique

Vanne d'évacuation passage intégral à effet de chasse

Profil compact horizontal

### Avantages

Fiabilité ; Résistance aux contaminants

Sans perte de gaz

Sans électricité

Évite les colmatages

Montage sous les équipements

### Spécifications

Entrée : 3/4" gaz

Sortie : 1/2" gaz

Gaz de travail : gaz comprimé propre  
(Air, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>...),  
4 à 9 bars

Pression condensats : 0 à 16 bars

Température : 1 à 75°C

Masse : 6,8 kg

Volume par chasse : 0,7 L

### Matériaux

Réservoir : Composite

Vanne : Inox

Flotteur : Inox

Raccords rapides : Inox

Tube : PVDF

Joint : Viton

Ensemble déclencheur : Aluminium

Piston : Aluminium

Viton is a registered trademark of E. I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY CORPORATION

### Dimensions :

